


Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

Z60KF

Z60KFw

Z60DF




	plytka 60 mm	plytka z wkr. 60 mm	g boka 60 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	● 33 048 008	33 049 008	33 033 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	63 mm	63 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm	41 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	11.8 g	13.1 g	21.4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.	80 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	4 osłabienia do rur \varnothing 20 mm	4 osłabienia do rur \varnothing 20 mm	6 osłabień do rur \varnothing 20 mm
w dnie / at the bottom		w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	1 osłabienie do rur \varnothing 20 mm
Osprzęt / Equipment			
	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

Z60DFw

Z70KF

Z80KF



	g boka z wkr. 60 mm	70 mm	80 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	● 33 035 008	33 036 008	33 073 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	75 mm	83 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm	51 mm	52 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	70 mm	80 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	81 mm	92 mm
Masa / Weight	18 g	21.3 g	24 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	60 szt.	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	6 osłabień do rur \varnothing 20 mm	6 osłabień do rur \varnothing 6 mm 2 osłabienia do rur \varnothing 16 mm	6 osłabień do rur \varnothing 20 mm
w dnie / at the bottom	1 osłabienie do rur \varnothing 18 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set	1 osłabienie do rur \varnothing 20 mm w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set
Osprzęt / Equipment			
	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60	Pierścienie dystansowe PD70x12, PD70x24	