


Puszki elektroinstalacyjne · Seria pomarańczowa, puszki podtynkowe, pojedyncze
Electrical installations boxes · Orange series, single brick wall boxes

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

S60KF

S60KFw




	płytką 60 mm	płytką z wkr. 60 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Pomarańczowy / Orange	33 054 008	33 068 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	17.7 g	19 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur \varnothing 20 mm	8 osłabień do rur \varnothing 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment		
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

S60DF

S60DFw



	g boka 60 mm	g boka z wkr. 60 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Pomarańczowy / Orange	33 057 008	33 069 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	21 g	22.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur \varnothing 20 mm. Nowa specjalna konstrukcja z dodatkowymi prostok. trzmi osłabieniami i 1 cznikami podprawaj. cymi sztywno .	14 osłabień do rur \varnothing 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment		
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60 Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30