

Kontrolki diodowe o średnicy klosza 10 mm
Control lamps with outside bore 10 mm



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour				
Zielony / Green	●	84 410 005	Klp 10G/24V	84 510 005 Klp 10G/230V
Czerwony / Red	●	84 410 001	Klp 10R/24V	84 510 001 Klp 10R/230V
Żółty / Yellow	●	84 410 004	Klp 10Y/24V	84 510 004 Klp 10Y/230V
Niebieski / Blue	●	84 410 003	Klp 10B/24V	84 510 003 Klp 10B/230V
Pomarańczowy / Orange	●	84 410 008	Klp 10O/24V	84 510 008 Klp 10O/230V
Biały / White	○	84 410 006	Klp 10W/24V	84 510 006 Klp 10W/230V
Czerwono-zielony / Red-green	●●	84 410 015	Klp 10GR/24V	84 510 015 Klp 10GR/230V
Średnica klosza		10 mm		10 mm
Napięcie		12 ... 24 V AC/DC		230 V AC/DC
Wymiary A / B / C / D / E / F		10 / 22 / 40 / 13 / 30 / ø 10 mm		10 / 22 / 40 / 13 / 30 / ø 10 mm
Max pobór prądu / Pobór mocy		20 mA / 1 W		5 mA / 1 W
Opakowanie zbiorcze / Collective package		10 szt.		10 szt.
Jasność		<ul style="list-style-type: none"> ● 1500 mcd ● 800 mcd ● 800 mcd ●● 800 mcd 		<ul style="list-style-type: none"> ● 1500 mcd ● 800 mcd ● 800 mcd ●● 800 mcd

Uwaga: Istnieje możliwość montażu kontrolki diodowych do otworu montażowego ø 22.5 za pomocą PR 13/22.

Kontrolki diodowe o średnicy klosza 20 mm
Control lamps with outside bore 20 mm



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour				
Zielony / Green	●	84 420 005	Klp 20G/24V	84 520 005 Klp 20G/230V
Czerwony / Red	●	84 420 001	Klp 20R/24V	84 520 001 Klp 20R/230V
Żółty / Yellow	●	84 420 004	Klp 20Y/24V	84 520 004 Klp 20Y/230V
Niebieski / Blue	●	84 420 003	Klp 20B/24V	84 520 003 Klp 20B/230V
Pomarańczowy / Orange	●	84 420 008	Klp 20O/24V	84 520 008 Klp 20O/230V
Biały / White	○	84 420 006	Klp 20W/24V	84 520 006 Klp 20W/230V
Czerwono-zielony / Red-green	●●	84 420 015	Klp 20GR/24V	84 520 015 Klp 20GR/230V
Średnica klosza		10 mm		10 mm
Napięcie		12 ... 24 V AC/DC		230 V AC/DC
Wymiary A / B / C / D / E / F		20 / 25 / 41 / 13 / 30 / ø 10 mm		20 / 25 / 41 / 13 / 30 / ø 10 mm
Max pobór prądu / Pobór mocy		20 mA / 1 W		5 mA / 1 W
Opakowanie zbiorcze / Collective package		10 szt.		10 szt.
Jasność		<ul style="list-style-type: none"> ● 500 mcd ● 45 mcd ● 100 mcd ●● 45 mcd 		<ul style="list-style-type: none"> ● 500 mcd ● 45 mcd ● 100 mcd ●● 45 mcd

Uwaga: Istnieje możliwość montażu kontrolki diodowych do otworu montażowego ø 22.5 za pomocą PR 13/22.